



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KDWU_2020/0032_O

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Odpływy liniowe, odpływy ściennie wraz z wypełnieniami maskującymi
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
JOMOTech, JOMO
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Odpływy liniowe i ściennie JOMOTech, JOMO, Magic, Magic Light, TOP S, TOP L, Exclusive DN40, Exclusive DN50, Exclusive Wall do i w posadzkach betonowych i konstrukcjach ściennych do kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej zgodnie z przyjętymi przepisami z przeznaczeniem do montażu w grawitacyjnych systemach kanalizacyjnych w miejscach bez ruchu kołowego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji i montażu wyrobu:
WERIT Kunststoffwerke W.Schneider GMBH & Co.KG, Industriepark Nord 27, 53567 Buchholz, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
WERIT POLSKA Sp. z o.o. ul. Zachodnia 2B 55-330 Błonie gm. Miękinia
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych odpływów, zgodna z systemem 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
PN-EN 1253-1:2015-03 – wpusty ściennie w budynkach – część 1 : podłogowe wpusty ściennie z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm
PN-EN 1253-2:2015-03 – wpusty ściekowe w budynkach – część 2 : wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna / świadectwo badań, jako dokument odniesienia: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odptyw liniowy – przytęcze	DN 40, DN50	x
Odptyw liniowy – wysokość korka wody	40 mm, 50 mm	x
Odptyw liniowy – klasa obciążenia	K3	x
Wypelnienie odpływu – ruszt rynny, płytka – klasa obciążenia	K3	x

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

ARTUR REYER – Dyrektor Generalny, Prokurent WERIT Polska Sp. z o.o.
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Błonie 29 styczeń 2020
(miejsce i data wydania)



WERIT Polska Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 2B, PL-55-330 Błonie
NIP 532-16-90-117, Regon 016020036
tel. 71/336-25-95, fax 71/333-65-00

DYREKTOR GENERALNY
PROKURENT

Artur Reyer